

Абсолютна филтрация Ecofil ABS A GL E10 – H14

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОВК приложения в електрониката, фармацевтичната и фотографската промишленост, болници, лаборатории и чисти помещения.

ПРЕДИМСТВА

- Висок дебит
- Нисък спад на налягането
- Висока прахоемкост

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рамка	MDF, поцинкована стомана
Уплътнител	полиуретан (2-компонентен)
Уплътнение	полиуретан, EPDM гума
Разделител	алуминий
Клас по EN 1822	E10 - H14
Ефективност при MPPS	≥ 95% (E11), ≥ 99,95% (H13)
Препоръчителен краен спад на налягането	500 Pa
Влажност	100% RH
Работна температура	70 °C



РАЗМЕРИ И КОДОВЕ ЗА ПОРЪЧКА

Код	Означение	Клас	Филтърна среда	Ширина А (mm)	Височина В (mm)	Дълбочина С (mm)	Площ (m²)	Дебит (m³/h)	Спад (Pa)
147524	ECOFIL ABS A GL 11/33-150	E11	стъклена филтърна хартия	305	305	150	1,83	300	250
130769	ECOFIL ABS A GL 11/36-150	E11	стъклена филтърна хартия	305	610	150	3,91	700	250
125023	ECOFIL ABS A GL 11/44-150	E11	стъклена филтърна хартия	457	457	150	4,92	850	250
148314	ECOFIL ABS A GL 11/46-150	E11	стъклена филтърна хартия	457	610	150	6,42	1100	250
121364	ECOFIL ABS A GL 11/66-150	E11	стъклена филтърна хартия	610	610	150	8,38	1450	250
148511	ECOFIL ABS A GL 11/76-150	E11	стъклена филтърна хартия	762	610	150	11,17	1950	250
148514	ECOFIL ABS A GL 11/69-150	E11	стъклена филтърна хартия	610	915	150	12,98	2250	250
148315	ECOFIL ABS A GL 11/33-292	E11	стъклена филтърна хартия	305	305	292	3,96	500	250
121998	ECOFIL ABS A GL 11/36-292	E11	стъклена филтърна хартия	305	610	292	8,64	1100	250
148510	ECOFIL ABS A GL 11/44-292	E11	стъклена филтърна хартия	457	457	292	10,78	1400	250
128528	ECOFIL ABS A GL 11/46-292	E11	стъклена филтърна хартия	457	610	292	14,01	1800	250
109888	ECOFIL ABS A GL 11/66-292	E11	стъклена филтърна хартия	610	610	292	18,19	2350	250
125647	ECOFIL ABS A GL 11/76-292	E11	стъклена филтърна хартия	762	610	292	22,96	2950	250
138804	ECOFIL ABS A GL 11/69-292	E11	стъклена филтърна хартия	610	915	292	27,78	3600	250
122896	ECOFIL ABS A GL 13/33-150	H13	стъклена филтърна хартия	305	305	150	1,83	300	250
140169	ECOFIL ABS A GL 13/36-150	H13	стъклена филтърна хартия	305	610	150	3,91	700	250
112131	ECOFIL ABS A GL 13/44-150	H13	стъклена филтърна хартия	457	457	150	4,92	850	250
148512	ECOFIL ABS A GL 13/46-150	H13	стъклена филтърна хартия	457	610	150	6,42	1100	250
106963	ECOFIL ABS A GL 13/66-150	H13	стъклена филтърна хартия	610	610	150	8,38	1450	250
112217	ECOFIL ABS A GL 13/76-150	H13	стъклена филтърна хартия	762	610	150	11,17	1950	250
148513	ECOFIL ABS A GL 13/69-150	H13	стъклена филтърна хартия	610	915	150	12,98	2250	250
107509	ECOFIL ABS A GL 13/33-292	H13	стъклена филтърна хартия	305	305	292	3,96	500	250
111259	ECOFIL ABS A GL 13/36-292	H13	стъклена филтърна хартия	305	610	292	8,64	1100	250
112095	ECOFIL ABS A GL 13/44-292	H13	стъклена филтърна хартия	457	457	292	10,78	1400	250
128537	ECOFIL ABS A GL 13/46-292	H13	стъклена филтърна хартия	457	610	292	14,01	1800	250
106929	ECOFIL ABS A GL 13/66-292	H13	стъклена филтърна хартия	610	610	292	18,19	2350	250

109541	ECOFIL ABS A GL 13/76-292	H13	стъклена филтърна хартия	762	610	292	22,96	2950	250
127241	ECOFIL ABS A GL 13/69-292	H13	стъклена филтърна хартия	610	915	292	27,78	3600	250

Оригинал на английски език:

<https://testfeature.ecotipfilter.bg/wp-content/uploads/2026/08/ecofil-abs-a-gl-e10-h14-ang.pdf>

Оригиналната техническа характеристика на ECOTIP съдържа и диаграмата на спада на налягането.

Посочените стойности са усреднени от серия типични измервания и са предназначени само за справка. Техническата информация подлежи на промяна; прилагат се обичайните допуски. Този документ е превод на официалната техническа характеристика на ECOTIP d.o.o.; при несъответствие меродавен е английският оригинал.