

Абсолютна филтрация Ecofil ABS GL G H13 – U15

ПРИЛОЖЕНИЕ

Високоэффективни таванни филтри с гелово уплътнение за тавани на чисти помещения и чисти работни маси — чисти помещения, микроелектроника, медицина, фармация, болници.

ПРЕДИМСТВА

- Висок дебит и оптимизирано разпределение на скоростта
- Нисък спад на налягането
- Гарантирана херметичност



ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рамка	ALU
Уплътнител	полиуретан (2-компонентен)
Уплътнение	Gel
Разделител	термолепило
Клас по EN 1822	H14
Ефективност при МРРР	≥ 99,99%
Препоръчителен краен спад на налягането	600 Pa
Влажност	100% RH
Работна температура	75 °C

РАЗМЕРИ И КОДОВЕ ЗА ПОРЪЧКА

Код	Означение	Клас	Филтърна среда	Ширина А (mm)	Височина В (mm)	Дълбочина С (mm)	Площ (m²)	Дебит (m³/h)	Спад (Pa)
6001431	ABS MP GL G 14/33-80	H14	стъклена филтърна хартия	305	305	80	2,4	150	125
60016824	ABS MP GL G 14/36-80	H14	стъклена филтърна хартия	305	610	80	4,7	300	125
6001432	ABS MP GL G 14/44-80	H14	стъклена филтърна хартия	457	457	80	5,3	340	125
6001859	ABS MP GL G 14/46-80	H14	стъклена филтърна хартия	457	610	80	6,9	450	125
6001532	ABS MP GL G 14/66-80	H14	стъклена филтърна хартия	610	610	80	9,4	600	125
60016804	ABS MP GL G 14/67-80	H14	стъклена филтърна хартия	610	762	80	11,7	750	125
6001434	ABS MP GL G 14/69-80	H14	стъклена филтърна хартия	610	915	80	14,1	900	125
6001433	ABS MP GL G 14/612-80	H14	стъклена филтърна хартия	610	1220	80	18,8	1200	125

Оригинал на английски език:

<https://testfeature.ecotipfilter.bg/wp-content/uploads/2026/08/ecofil-abs-gl-g-h13-u15-ang.pdf>

Оригиналната техническа характеристика на ECOTIP съдържа и диаграмата на спада на налягането.

Посочените стойности са усреднени от серия типични измервания и са предназначени само за справка. Техническата информация подлежи на промяна; прилагат се обичайните допуски. Този документ е превод на официалната техническа характеристика на ECOTIP d.o.o.; при несъответствие меродавен е английският оригинал.