

ПРЕДИМСТВА

- По-малко поддръжка и по-ниска консумация на енергия
- Висок дебит
- Нисък спад на налягането
- Самоносеща и твърда конструкция
- ОВК приложения и предфилтрация в инсталации с висок дебит
- Високоэффективна филтрация в критични приложения
- Пречистване на въздуха от дим и полени



ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рамка	пластмаса
Уплътнител	полиуретан (2-компонентен)
Разделител	термолепило
Клас по ISO 16890	ePM10 70% - ePM1 80%
Клас по EN 779:2012	M6 - F9
Препоръчителен краен спад на налягането	300 Pa
Влажност	90% RH
Работна температура	70 °C

РАЗМЕРИ И КОДОВЕ ЗА ПОРЪЧКА

Код	Означение	Клас	ISO 16890	Филтърна среда	Ширина А (mm)	Височина В (mm)	Дълбочина С (mm)	Площ (m²)	Дебит (m³/h)	Спад (Pa)
6000127	ECOFIL COM GL 70/25-292	M6	ePM10 70%	стъклени влакна	287	592	292	8	1650	65
6001858	ECOFIL COM GL 70/45-292	M6	ePM10 70%	стъклени влакна	490	592	292	14	2800	65
600127	ECOFIL COM GL 70/55-292	M6	ePM10 70%	стъклени влакна	592	592	292	17	3400	65
600162	ECOFIL COM GL 85/25-292	F7	ePM1 55%	стъклени влакна	287	592	292	8	1650	75
600150	ECOFIL COM GL 85/45-292	F7	ePM1 55%	стъклени влакна	490	592	292	14	2800	75
600163	ECOFIL COM GL 85/55-292	F7	ePM1 55%	стъклени влакна	592	592	292	17	3400	75
6001304	ECOFIL COM GL 95/25-292	F9	ePM1 80%	стъклени влакна	287	592	292	8	1650	95
600129	ECOFIL COM GL 95/45-292	F9	ePM1 80%	стъклени влакна	490	592	292	14	2800	95
600124	ECOFIL COM GL 95/55-292	F9	ePM1 80%	стъклени влакна	592	592	292	17	3400	95

Оригинал на английски език:
<https://testfeature.ecotipfilter.bg/wp-content/uploads/2026/08/ecofil-com-gl-70-95-ang.pdf>
Оригиналната техническа характеристика на ECOTIP съдържа и диаграмата на спада на налягането.

Посочените стойности са усреднени от серия типични измервания и са предназначени само за справка. Техническата информация подлежи на промяна; прилагат се обичайните допуски. Този документ е превод на официалната техническа характеристика на ECOTIP d.o.o.; при несъответствие меродавен е английският оригинал.