

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Джобен филтър Ecofil FV GL 70-95

ЕКОТИП ФИЛТЪР ООД
office@ecotipfilter.bg
ecotipfilter.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ

Филтрация за климатични камери и вентилационни инсталации.

ПРЕДИМСТВА

- Конусовидни шити или заварени джобове
- Нисък спад на налягането
- Ниска консумация на енергия
- Висока прахоемкост
- Вариант с пластмасова или дървена рамка — по заявка



ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	джобен филтър
Рамка	поцинкована стомана
Клас по ISO 16890	ePM10 18% - ePM1 76%
Клас по EN 779:2012	M6 - F9
Препоръчителен краен спад на налягането	250 Pa
Краен спад на налягането	450 Pa
Влажност	100% RH
Работна температура	70 - 80 °C

РАЗМЕРИ И КОДОВЕ ЗА ПОРЪЧКА

Код	Означение	Клас	ISO 16890	Филтърна среда	Ширина A (mm)	Височина B (mm)	Дълбочина C (mm)	Брой джобове	Площ (m²)	Дебит (m³/h)	Спад (Pa)
141694	FV GL 70/25-360/4	M6	ePM10 18%	стъклени влакна	287	592	360	4	1,96	1700	100
142180	FV GL 85/55-370/8	F7	ePM1 47%	стъклени влакна	592	592	370	8	4,03	3400	135
142181	FV GL 85/25-370/4	F7	ePM1 47%	стъклени влакна	287	592	370	4	2,01	1700	135
136356	FV GL 95/55-380/12	F9	ePM1 85%	стъклени влакна	592	592	380	12	6,20	3400	210
136440	FV GL 95/55-380/10	F9	ePM1 85%	стъклени влакна	592	592	380	10	5,17	3400	220
136245	FV GL 95/55-380/8	F9	ePM1 85%	стъклени влакна	592	592	380	8	4,13	3400	225
136455	FV GL 95/25-380/4	F9	ePM1 85%	стъклени влакна	287	592	380	4	2,07	1700	225
143189	FV GL 70/55-535/8	M6	ePM10 18%	стъклени влакна	592	592	535	8	5,82	3400	80
141697	FV GL 70/55-535/10	M6	ePM10 18%	стъклени влакна	592	592	535	10	7,28	3400	70
138803	FV GL 70/55-600/8	M6	ePM10 18%	стъклени влакна	592	592	600	8	6,53	3400	75
138481	FV GL 90/55-600/8	F8	ePM1 76%	стъклени влакна	592	592	600	8	6,53	3400	155
136353	FV GL 85/55-635/12	F7	ePM1 47%	стъклени влакна	592	592	635	12	9,62	3400	80
141702	FV GL 85/55-635/8	F7	ePM1 47%	стъклени влакна	592	592	635	8	6,91	3400	100
141270	FV GL 90/55-635/8	F8	ePM1 76%	стъклени влакна	592	592	635	8	6,91	3400	150
138608	FV GL 95/55-635/8	F9	ePM1 85%	стъклени влакна	592	592	635	8	6,91	3400	185

Оригинал на английски език:

<https://testfeature.ecotipfilter.bg/wp-content/uploads/2026/08/ecofil-fv-gl-70-95-ang.pdf>

Оригиналната техническа характеристика на ECOTIP съдържа и диаграмата на спада на налягането.

Посочените стойности са усреднени от серия типични измервания и са предназначени само за справка. Техническата информация подлежи на промяна; прилагат се обичайните допуски. Този документ е превод на официалната техническа характеристика на ECOTIP d.o.o.; при несъответствие меродавен е английският оригинал.