

Джобен филтър FV NW 70 – 95

ПРИЛОЖЕНИЕ

Груба филтрация за климатични камери и вентилационни инсталации.

ПРЕДИМСТВА

- Конусовидни шити или заварени джобове
- Нисък спад на налягането
- Ниска консумация на енергия
- Отлична прахоемкост
- Вариант с пластмасова рамка или рамка от поцинкована стомана — по заявка



ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	джобен филтър
Рамка	дървена рамка
Клас по ISO 16890	ePM10 50% - ePM1 80%
Клас по EN 779:2012	M6 - F9
Препоръчителен краен спад на налягането	250 Pa
Влажност	100% RH
Работна температура	70 - 80 °C

РАЗМЕРИ И КОДОВЕ ЗА ПОРЪЧКА

Код	Означение	Клас	ISO 16890	Филтърна среда	Ширина A (mm)	Височина B (mm)	Дълбочина C (mm)	Брой джобове	Площ (m²)	Дебит (m³/h)	Спад (Pa)
147410	FV NW 70/55-360/10	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	592	592	360	10	4,75	3400	66
147415	FV NW 70/54-360/10	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	592	490	360	10	4,32	3000	64
146510	FV NW 70/55-360/8	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	592	592	360	8	3,46	3400	77
147434	FV NW 70/54-360/8	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	592	490	360	8	3,31	2800	73
147438	FV NW 70/55-360/6	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	592	592	360	6	2,85	3400	81
148037	FV NW 70/54-360/6	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	592	490	360	6	2,48	3000	81
148040	FV NW 70/45-360/5	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	490	592	360	5	2,45	2800	80
147557	FV NW 70/25-360/3	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	287	592	360	3	1,47	1700	80
145659	FV NW 70/22-360/3	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	287	287	360	3	0,85	800	80
147551	FV NW 70/52-360/6	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	592	287	360	6	1,71	2000	80
148045	FV NW 70/55-500/10	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	592	592	500	10	6,6	3400	53
148050	FV NW 70/54-500/10	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	592	490	500	10	5,74	3000	52
148053	FV NW 70/55-500/8	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	592	592	500	8	5,28	3400	60
148056	FV NW 70/54-500/8	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	592	490	500	8	4,59	2800	59
148059	FV NW 70/55-500/6	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	592	592	500	6	4,08	3400	64
148068	FV NW 70/54-500/6	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	592	490	500	6	3,6	3000	64
148097	FV NW 70/45-500/5	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	490	592	500	5	3,4	2800	64
148100	FV NW 70/25-500/3	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	287	592	500	3	2,04	1700	64
148103	FV NW 70/22-500/3	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	287	287	500	3	1,18	800	64
148106	FV NW 70/52-500/6	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	592	287	500	6	2,37	2000	64
148110	FV NW 70/55-535/10	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	592	592	535	10	7,07	3400	50
148113	FV NW 70/54-535/10	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	592	490	535	10	5,98	3000	50
148116	FV NW 70/55-535/8	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	592	592	535	8	5,82	3400	55
148144	FV NW 70/54-535/8	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	592	490	535	8	4,91	2800	55
148147	FV NW 70/55-535/6	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	592	592	535	6	4,37	3400	60
148152	FV NW 70/54-535/6	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	592	490	535	6	3,85	3000	60
148159	FV NW 70/45-535/5	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	490	592	535	5	3,64	2800	60

148163	FV NW 70/25-535/3	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	287	592	535	3	2,18	1700	60
148166	FV NW 70/22-535/3	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	287	287	535	3	1,26	800	60
148176	FV NW 70/52-535/6	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	592	287	535	6	2,54	2000	60
148212	FV NW 70/55-600/10	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	592	592	600	10	7,92	3400	45
148221	FV NW 70/54-600/10	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	592	490	600	10	6,72	3000	44
148259	FV NW 70/55-600/8	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	592	592	600	8	6,34	3400	50
148274	FV NW 70/54-600/8	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	592	490	600	8	5,38	2800	50
148288	FV NW 70/55-600/6	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	592	592	600	6	4,75	3400	55
148292	FV NW 70/54-600/6	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	592	490	600	6	4,03	3000	57
148298	FV NW 70/45-600/5	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	490	592	600	5	4,08	2800	54
148298	FV NW 70/25-600/3	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	287	592	600	3	2,45	1700	53
148301	FV NW 70/22-600/3	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	287	287	600	3	1,41	800	54
148304	FV NW 70/52-600/6	M6	ePM10 55%	Nano-Wave	592	287	600	6	2,84	2000	54
147411	FV NW 85/55-360/10	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	592	592	360	10	4,75	3400	93
147416	FV NW 85/54-360/10	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	592	490	360	10	4,32	3000	89
147426	FV NW 85/55-360/8	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	592	592	360	8	3,46	3400	105
147435	FV NW 85/54-360/8	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	592	490	360	8	3,31	2800	99
147540	FV NW 85/55-360/6	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	592	592	360	6	2,85	3400	108
148038	FV NW 85/54-360/6	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	592	490	360	6	2,48	3000	108
148041	FV NW 85/45-360/5	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	490	592	360	5	2,45	2800	106
148043	FV NW 85/25-360/3	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	287	592	360	3	1,47	1700	106
147555	FV NW 85/22-360/3	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	287	287	360	3	0,85	800	106
147552	FV NW 85/52-360/6	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	592	287	360	6	1,71	2000	106
148048	FV NW 85/55-500/10	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	592	592	500	10	6,6	3400	75
148051	FV NW 85/54-500/10	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	592	490	500	10	5,74	3000	73
148054	FV NW 85/55-500/8	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	592	592	500	8	5,28	3400	82
148057	FV NW 85/54-500/8	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	592	490	500	8	4,59	2800	80
148066	FV NW 85/55-500/6	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	592	592	500	6	4,08	3400	85
148093	FV NW 85/54-500/6	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	592	490	500	6	3,6	3000	85
148098	FV NW 85/45-500/5	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	490	592	500	5	3,4	2800	85
148101	FV NW 85/25-500/3	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	287	592	500	3	2,04	1700	85
148104	FV NW 85/22-500/3	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	287	287	500	3	1,18	800	85
148108	FV NW 85/52-500/6	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	592	287	500	6	2,37	2000	85
148111	FV NW 85/55-535/10	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	592	592	535	10	7,07	3400	70
148114	FV NW 85/54-535/10	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	592	490	535	10	5,98	3000	70
148117	FV NW 85/55-535/8	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	592	592	535	8	5,82	3400	75
148145	FV NW 85/54-535/8	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	592	490	535	8	4,91	2800	75
148148	FV NW 85/55-535/6	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	592	592	535	6	4,37	3400	80
148153	FV NW 85/54-535/6	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	592	490	535	6	3,85	3000	80
148160	FV NW 85/45-535/5	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	490	592	535	5	3,64	2800	80
148164	FV NW 85/25-535/3	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	287	592	535	3	2,18	1700	80
148167	FV NW 85/22-535/3	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	287	287	535	3	1,26	800	80
148177	FV NW 85/52-535/6	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	592	287	535	6	2,54	2000	80
148219	FV NW 85/55-600/10	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	592	592	600	10	7,92	3400	62
148222	FV NW 85/54-600/10	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	592	490	600	10	6,72	3000	62
148260	FV NW 85/55-600/8	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	592	592	600	8	6,34	3400	69
148276	FV NW 85/54-600/8	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	592	490	600	8	5,38	2800	68
148289	FV NW 85/55-600/6	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	592	592	600	6	4,75	3400	74
148293	FV NW 85/54-600/6	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	592	490	600	6	4,03	3000	76
148296	FV NW 85/45-600/5	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	490	592	600	5	4,08	2800	71
148299	FV NW 85/25-600/3	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	287	592	600	3	2,45	1700	71
148302	FV NW 85/22-600/3	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	287	287	600	3	1,41	800	71
148305	FV NW 85/52-600/6	F7	ePM1 60%	Nano-Wave	592	287	600	6	2,84	2000	72
147412	FV NW 95/55-360/10	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	592	592	360	10	4,75	3400	199

147417	FV NW 95/54-360/10	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	592	490	360	10	4,32	3000	192
147427	FV NW 95/55-360/8	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	592	592	360	8	3,46	3400	218
147436	FV NW 95/54-360/8	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	592	490	360	8	3,31	2800	206
147541	FV NW 95/55-360/6	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	592	592	360	6	2,85	3400	216
148039	FV NW 95/54-360/6	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	592	490	360	6	2,48	3000	217
148042	FV NW 95/45-360/5	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	490	592	360	5	2,45	2800	212
148044	FV NW 95/25-360/3	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	287	592	360	3	1,47	1700	212
147556	FV NW 95/22-360/3	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	287	287	360	3	0,85	800	212
147553	FV NW 95/52-360/6	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	592	287	360	6	1,71	2000	212
148049	FV NW 95/55-500/10	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	592	592	500	10	6,6	3400	212
148052	FV NW 95/54-500/10	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	592	490	500	10	5,74	3000	199
148055	FV NW 95/55-500/8	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	592	592	500	8	5,28	3400	238
148058	FV NW 95/54-500/8	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	592	490	500	8	4,59	2800	219
148067	FV NW 95/55-500/6	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	592	592	500	6	4,08	3400	230
148094	FV NW 95/54-500/6	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	592	490	500	6	3,6	3000	231
148099	FV NW 95/45-500/5	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	490	592	500	5	3,4	2800	226
148102	FV NW 95/25-500/3	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	287	592	500	3	2,04	1700	226
148105	FV NW 95/22-500/3	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	287	287	500	3	1,18	800	226
148107	FV NW 95/52-500/6	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	592	287	500	6	2,37	2000	226
148112	FV NW 95/55-535/10	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	592	592	535	10	7,07	3400	150
148115	FV NW 95/54-535/10	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	592	490	535	10	5,98	3000	150
148118	FV NW 95/55-535/8	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	592	592	535	8	5,82	3400	155
148146	FV NW 95/54-535/8	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	592	490	535	8	4,91	2800	155
148149	FV NW 95/55-535/6	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	592	592	535	6	4,37	3400	160
148158	FV NW 95/54-535/6	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	592	490	535	6	3,85	3000	160
148161	FV NW 95/45-535/5	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	490	592	535	5	3,64	2800	160
148165	FV NW 95/25-535/3	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	287	592	535	3	2,18	1700	160
148175	FV NW 95/22-535/3	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	287	287	535	3	1,26	800	160
148178	FV NW 95/52-535/6	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	592	287	535	6	2,54	2000	160
148220	FV NW 95/55-600/10	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	592	592	600	10	7,92	3400	134
148223	FV NW 95/54-600/10	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	592	490	600	10	6,72	3000	133
148261	FV NW 95/55-600/8	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	592	592	600	8	6,34	3400	142
148277	FV NW 95/54-600/8	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	592	490	600	8	5,38	2800	141
148290	FV NW 95/55-600/6	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	592	592	600	6	4,75	3400	147
148294	FV NW 95/54-600/6	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	592	490	600	6	4,03	3000	153
148297	FV NW 95/45-600/5	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	490	592	600	5	4,08	2800	143
148300	FV NW 95/25-600/3	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	287	592	600	3	2,45	1700	142
148303	FV NW 95/22-600/3	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	287	287	600	3	1,41	800	143
148306	FV NW 95/52-600/6	F9	ePM1 85%	Nano-Wave	592	287	600	6	2,84	2000	143

Оригинал на английски език:

<https://testfeature.ecotipfilter.bg/wp-content/uploads/2026/08/ecofil-fv-nw-70-95-ang.pdf>

Оригиналната техническа характеристика на ECOTIP съдържа и диаграмата на спада на налягането.

Посочените стойности са усреднени от серия типични измервания и са предназначени само за справка. Техническата информация подлежи на промяна; прилагат се обичайните допуски. Този документ е превод на официалната техническа характеристика на ECOTIP d.o.o.; при несъответствие меродавен е английският оригинал.