

Джобен филтър Ecofil FV PE 40

ПРИЛОЖЕНИЕ

Груба филтрация за климатични камери и вентилационни инсталации.

ПРЕДИМСТВА

- Конусовидни шити или заварени джобове
- Нисък спад на налягането
- Висока прахоемкост
- Вариант с пластмасова или дървена рамка — по заявка



ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	джобен филтър
Рамка	поцинкована стомана
Клас по ISO 16890	Coarse 60%
Клас по EN 779:2012	G4
Препоръчителен краен спад на налягането	250 Pa
Краен спад на налягането	450 Pa
Влажност	100% RH
Работна температура	70 - 80 °C

РАЗМЕРИ И КОДОВЕ ЗА ПОРЪЧКА

Код	Означение	Клас	ISO 16890	Филтърна среда	Ширина A (mm)	Височина B (mm)	Дълбочина C (mm)	Брой джобове	Площ (m²)	Дебит (m³/h)	Спад (Pa)
100254	FV PE 40/55-360/6	G4	Coarse 60%	полиестер	592	592	360	6	2,94	3400	45
102596	FV PE 40/54-360/6	G4	Coarse 60%	полиестер	592	490	360	6	2,59	3000	45
101296	FV PE 40/45-360/5	G4	Coarse 60%	полиестер	490	592	360	5	2,45	2800	45
100316	FV PE 40/25-360/3	G4	Coarse 60%	полиестер	287	592	360	3	1,47	1700	45
100282	FV PE 40/22-360/3	G4	Coarse 60%	полиестер	287	287	360	3	0,86	800	45
102458	FV PE 40/52-360/6	G4	Coarse 60%	полиестер	592	287	360	6	1,71	2000	45
100678	FV PE 40/55-500/6	G4	Coarse 60%	полиестер	592	592	500	6	4,08	3400	39
113332	FV PE 40/54-500/6	G4	Coarse 60%	полиестер	592	490	500	6	3,60	3000	39
103284	FV PE 40/45-500/5	G4	Coarse 60%	полиестер	490	592	500	5	3,40	2800	39
103239	FV PE 40/25-500/3	G4	Coarse 60%	полиестер	287	592	500	3	2,04	1700	39
102380	FV PE 40/22-500/3	G4	Coarse 60%	полиестер	287	287	500	3	1,20	800	39
110819	FV PE 40/52-500/6	G4	Coarse 60%	полиестер	592	287	500	6	2,37	2000	39
139990	FV PE 40/55-535/6	G4	Coarse 60%	полиестер	592	592	535	6	4,90	3400	37
144996	FV PE 40/54-535/6	G4	Coarse 60%	полиестер	592	490	535	6	4,32	3000	37
144987	FV PE 40/45-535/5	G4	Coarse 60%	полиестер	490	592	535	5	4,08	2800	37
144931	FV PE 40/25-535/3	G4	Coarse 60%	полиестер	287	592	535	3	2,45	1700	37
144822	FV PE 40/22-535/3	G4	Coarse 60%	полиестер	287	287	535	3	1,44	800	37
144989	FV PE 40/52-535/6	G4	Coarse 60%	полиестер	592	287	535	6	2,88	2000	37
100689	FV PE 40/55-600/6	G4	Coarse 60%	полиестер	592	592	600	6	4,90	3400	35
110074	FV PE 40/54-600/6	G4	Coarse 60%	полиестер	592	490	600	6	4,32	3000	35
100394	FV PE 40/45-600/5	G4	Coarse 60%	полиестер	490	592	600	5	4,08	2800	35
101083	FV PE 40/25-600/3	G4	Coarse 60%	полиестер	287	592	600	3	2,45	1700	35
113051	FV PE 40/22-600/3	G4	Coarse 60%	полиестер	287	287	600	3	1,44	800	35
100694	FV PE 40/52-600/6	G4	Coarse 60%	полиестер	592	287	600	6	2,88	2000	35
144998	FV PE 40/55-635/6	G4	Coarse 60%	полиестер	592	592	635	6	5,19	3400	32
144997	FV PE 40/54-635/6	G4	Coarse 60%	полиестер	592	490	635	6	4,57	3000	32
144988	FV PE 40/45-635/5	G4	Coarse 60%	полиестер	490	592	635	5	4,32	2800	32

104693	FV PE 40/25-635/3	G4	Coarse 60%	полиестер	287	592	635	3	2,6	1700	32
144823	FV PE 40/22-635/3	G4	Coarse 60%	полиестер	287	287	635	3	1,53	800	32
144990	FV PE 40/52-635/6	G4	Coarse 60%	полиестер	592	287	635	6	3,05	2000	32

Оригинал на английски език:

<https://testfeature.ecotipfilter.bg/wp-content/uploads/2026/08/ecofil-fv-pe-40-ang.pdf>

Оригиналната техническа характеристика на ECOTIP съдържа и диаграмата на спада на налягането.

Посочените стойности са усреднени от серия типични измервания и са предназначени само за справка. Техническата информация подлежи на промяна; прилагат се обичайните допуски. Този документ е превод на официалната техническа характеристика на ECOTIP d.o.o.; при несъответствие меродавен е английският оригинал.