

Джобен филтър Ecofil FV PP 50 – 95

ПРИЛОЖЕНИЕ

Груба филтрация за климатични камери и вентилационни инсталации.

ПРЕДИМСТВА

- Конусовидни шити или заварени джобове
- Нисък спад на налягането
- Ниска консумация на енергия
- Висока прахоемкост
- Вариант с пластмасова или дървена рамка — по заявка



ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	джобен филтър
Рамка	поцинкована стомана
Клас по ISO 16890	Coarse 85%
Клас по EN 779:2012	M5
Препоръчителен краен спад на налягането	250 Pa
Краен спад на налягането	450 Pa
Влажност	100% RH
Работна температура	70–80 °C

РАЗМЕРИ И КОДОВЕ ЗА ПОРЪЧКА

Код	Означение	Клас	ISO 16890	Филтърна среда	Ширина A (mm)	Височина B (mm)	Дълбочина C (mm)	Брой джобове	Площ (m²)	Дебит (m³/h)	Спад (Pa)
100224	FV PE 50/55-360/6	M5	Coarse 85 %	полиестер	592	592	360	6	2,94	3400	62
107256	FV PE 50/54-360/6	M5	Coarse 85 %	полиестер	592	490	360	6	2,59	3000	62
101799	FV PE 50/45-360/5	M5	Coarse 85 %	полиестер	490	592	360	5	2,45	2800	62
101058	FV PE 50/25-360/3	M5	Coarse 85 %	полиестер	287	592	360	3	1,47	1700	62
101054	FV PE 50/22-360/3	M5	Coarse 85 %	полиестер	287	287	360	3	0,86	800	62
106686	FV PE 50/52-360/6	M5	Coarse 85 %	полиестер	592	287	360	6	1,73	1700	62
100389	FV PE 50/55-500/6	M5	Coarse 85 %	полиестер	592	592	500	6	4,08	3400	55
102348	FV PE 50/54-500/6	M5	Coarse 85 %	полиестер	592	490	500	6	3,60	3000	55
101257	FV PE 50/45-500/5	M5	Coarse 85 %	полиестер	490	592	500	5	3,40	2800	55
101255	FV PE 50/25-500/3	M5	Coarse 85 %	полиестер	287	592	500	3	2,04	1700	55
101450	FV PE 50/22-500/3	M5	Coarse 85 %	полиестер	287	287	500	3	1,20	800	55
104549	FV PE 50/52-500/6	M5	Coarse 85 %	полиестер	592	287	500	6	2,40	2000	55
113597	FV PE 50/55-535/6	M5	Coarse 85 %	полиестер	592	592	535	6	4,37	3400	53
144984	FV PE 50/54-535/6	M5	Coarse 85 %	полиестер	592	490	535	6	3,85	3000	53
115597	FV PE 50/45-535/5	M5	Coarse 85 %	полиестер	490	592	535	5	3,64	2800	53
124885	FV PE 50/25-535/3	M5	Coarse 85 %	полиестер	287	592	535	3	2,18	1700	53
113598	FV PE 50/22-535/3	M5	Coarse 85 %	полиестер	287	287	535	3	1,28	800	53
124886	FV PE 50/52-535/6	M5	Coarse 85 %	полиестер	592	287	535	6	2,57	2000	53
100324	FV PE 50/55-600/6	M5	Coarse 85 %	полиестер	592	592	600	6	4,90	3400	50
103869	FV PE 50/54-600/6	M5	Coarse 85 %	полиестер	592	490	600	6	4,32	3000	50
103446	FV PE 50/45-600/5	M5	Coarse 85 %	полиестер	490	592	600	5	4,08	2800	50
101414	FV PE 50/25-600/3	M5	Coarse 85 %	полиестер	287	592	600	3	2,45	1700	50
100187	FV PE 50/22-600/3	M5	Coarse 85 %	полиестер	287	287	600	3	1,44	800	50
100887	FV PE 50/52-600/6	M5	Coarse 85 %	полиестер	592	287	600	6	2,88	1700	50
106136	FV PE 50/55-635/6	M5	Coarse 85 %	полиестер	592	592	635	6	5,18	3400	48
110164	FV PE 50/54-635/6	M5	Coarse 85 %	полиестер	592	490	635	6	4,57	3000	48

102315	FV PE 50/45-635/5	M5	Coarse 85 %	полиестер	490	592	635	5	4,32	2800	48
106137	FV PE 50/25-635/3	M5	Coarse 85 %	полиестер	287	592	635	3	2,59	1700	48
106144	FV PE 50/22-635/3	M5	Coarse 85 %	полиестер	287	287	635	3	1,52	800	48
144979	FV PE 50/52-635/6	M5	Coarse 85 %	полиестер	592	287	635	6	3,05	2000	48

Оригинал на английски език:
<https://testfeature.ecotipfilter.bg/wp-content/uploads/2026/08/ecofil-fv-pp-50-ang.pdf>
Оригиналната техническа характеристика на ECOTIP съдържа и диаграмата на спада на налягането.

Посочените стойности са усреднени от серия типични измервания и са предназначени само за справка. Техническата информация подлежи на промяна; прилагат се обичайните допуски. Този документ е превод на официалната техническа характеристика на ECOTIP d.o.o.; при несъответствие меродавен е английският оригинал.