

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Филтър панелен Ecofil KA PE 40

ЕКОТИП ФИЛТЪР ООД
office@ecotipfilter.bg
ecotipfilter.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ

Груба филтрация за климатични камери и вентилационни инсталации.
Други размери — по заявка.

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	панелен филтър
Рамка	поцинкована стомана (картон по заявка)
Клас по ISO 16890	Coarse 65%
Клас по EN 779:2012	G4
Препоръчителен краен спад на налягането	250 Pa
Краен спад на налягането	250 Pa
Влажност	100% RH
Работна температура	100°C



РАЗМЕРИ И КОДОВЕ ЗА ПОРЪЧКА

Код	Означение	Клас	ISO 16890	Филтърна среда	Ширина A (mm)	Височина B (mm)	Дълбочина C (mm)	Площ (m²)	Дебит (m³/h)	Спад (Pa)
100564	KA PE 40/55-48	G4	Coarse 65%	полиестер	592	592	48	0,59	3400	61
101021	KA PE 40/45-48	G4	Coarse 65%	полиестер	490	592	48	0,53	2800	61
100134	KA PE 40/25-48	G4	Coarse 65%	полиестер	287	592	48	0,30	1700	61
101369	KA PE 40/22-48	G4	Coarse 65%	полиестер	287	287	48	0,14	800	61
100029	KA PE 40/55-98	G4	Coarse 65%	полиестер	592	592	98	0,83	3400	51
100811	KA PE 40/45-98	G4	Coarse 65%	полиестер	490	592	98	0,71	2800	51
100030	KA PE 40/25-98	G4	Coarse 65%	полиестер	287	592	98	0,47	1700	51
100031	KA PE 40/22-98	G4	Coarse 65%	полиестер	287	287	98	0,23	800	51

Оригинал на английски език:

<https://testfeature.ecotipfilter.bg/wp-content/uploads/2026/08/ecofil-ka-pe-40-ang.pdf>

Оригиналната техническа характеристика на ECOTIP съдържа и диаграмата на спада на налягането.

Посочените стойности са усреднени от серия типични измервания и са предназначени само за справка. Техническата информация подлежи на промяна; прилагат се обичайните допуски. Този документ е превод на официалната техническа характеристика на ECOTIP d.o.o.; при несъответствие меродавен е английският оригинал.