

Филтърна материя Ecofil Paintstop 80

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Означение Улавящ боя мат 3 "

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Дебелина	80 mm
Средно тегло	250 g/m²
Цвят откъм входящия въздух	зелен
Цвят откъм чистия въздух	бял
Гравиметрична ефективност	95 %
Скорост на входящия въздух	1,5 m/s
Начален спад на налягането	18 Pa
Препоръчителен краен спад на налягането	250 Pa
Температурна устойчивост	120 °C
Капацитет за задържане на боя	5500 g/m²
Реакция на огън	негорим

КОНСТРУКЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прогресивно структурирана филтърна среда от стъклени влакна, специално разработена за улавяне на частици боя и лак на разтворителна основа.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Улавяне на частици боя и лак на разтворителна основа в бояджийски камери за повърхностна обработка.

Оригинал на английски език:

<https://testfeature.ecotipfilter.bg/wp-content/uploads/2026/08/ecofil-paintstop-80-technical-sheet.pdf>

Оригиналната техническа характеристика на ECOTIP съдържа и диаграмата на спада на налягането.

Посочените стойности са усреднени от серия типични измервания и са предназначени само за справка. Техническата информация подлежи на промяна; прилагат се обичайните допуски. Този документ е превод на официалната техническа характеристика на ECOTIP d.o.o.; при несъответствие меродавен е английският оригинал.