

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Код600401

Означениефилтърна хартия

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Съставхартия

Препоръчителна скорост на въздуха0,50 - 1,00 m/s

СПАД НА НАЛЯГАНЕТО

0,50 m/s20 Pa

0,75 m/s30 Pa

1,00 m/s40 Pa

Максимален препоръчителен спад на налягането128 (possible up to 256) Pa

КАПАЦИТЕТ НА ЗАДЪРЖАНЕ

Лакове10 kg/m²

Бои с високо сухо вещество12 kg/m²

Полиестер13 kg/m²

ЕФЕКТИВНОСТ

Лакове93,1 %

Бои с високо сухо вещество98,2 %

Полиестер97,8 %

ФУНКЦИОНАЛНИ ДАННИ

Горимосттрудногорим

СВОЙСТВА

Кафяв цвят.

Два слоя крафт хартия — перфорирана, плисирана и слепена.

Оригинал на английски език:

https://testfeature.ecotipfilter.bg/wp-content/uploads/2026/08/Filter-paper_600401_ang.pdf

Оригиналната техническа характеристика на ECOTIP съдържа и диаграмата на спада на налягането.

Посочените стойности са усреднени от серия типични измервания и са предназначени само за справка. Техническата информация подлежи на промяна; прилагат се обичайните допуски. Този документ е превод на официалната техническа характеристика на ECOTIP d.o.o.; при несъответствие меродавен е английският оригинал.